

ALLEGATO B - Modalità di pulizia, tipologie periodicità e tipologia di disinfettanti richiesti

DPCM 26 aprile 2020 All. 6 e OPGR n° 48/2020 e Rapporto ISS n°5-20 e 33/2020

	Superfici e pavimenti: Si intendono scrivanie, tavoli, stampanti, macchine del caffè, pc, accessori pc(mouse, tastiera, armadi, maniglie, interruttori porte, tastiere di distributori automatici, sistemi di timbratura, come previsto da allegato 13 Foglio di lavoro Pulizie)	Frequenza	Modalità di esecuzione	DPI richiesti appaltatore	Materiale utilizzato per la pulizia	Principio attivo	Materiali compatibili con le sostanze detergenti	Dosaggio	Pulizie Quotidiane	Pulizie Trimestrali	
sanificazione: pulizia, detersione e disinfezione	Pulizia detersione: acqua e sapone o detergenti: tensio attivi	quotidiana	prima della pulizia mediante lavaggio con acqua/sapone, predisporre aerazione dei locali	mascherina chirurgica e guanti monouso * i DPI richiesti sono validi durante tutta l'emergenza COVID-19	1. Microfibra per superfici in legno, plastica. 2. Stracci in cotone/canapa/ecc. per le superfici calpestabili. Qualora possibile utilizzare materiali monouso per la pulizia altrimenti provvedere alla loro sanificazione * Tutti i materiali per la pulizia dovranno essere suddivisi in funzione delle varie destinazioni di uso: servizi igienici, superfici e arredi comuni (mobili, scrivanie, ecc.), superfici ad elevato contatto umano (maniglie, touch stampanti, accessori pc, tablet, sistemi di timbratura, touch distributori di bevande, dispenser acqua, ecc...).	sapone e tensioattivi			<input type="checkbox"/> Pulizia e lavaggio pavimenti: di uffici e corridoi con idonei prodotti, dei locali igienici, <input type="checkbox"/> I locali docce, cucine, magazzini depositi e spogliatoi con uso di prodotti disinfettanti, inodori e privi di nocività <input type="checkbox"/> Svuotamento cestini, <input type="checkbox"/> Spolveratura avanzata, mobilio, apparecchi telefonici soprammobili, calcolatrici, personal computer, stampanti, ecc. <input type="checkbox"/> Manutenzione pavimenti in lineolium o simili con idonei prodotti <input type="checkbox"/> Deragnatura locali <input type="checkbox"/> Sanificazione ed igienizzazione degli apparecchi sanitari con idonei prodotti <input type="checkbox"/> Fornitura e collocazione di carta asciugamani, carta igienica, Sacchetti monouso per lo smaltimento dei singoli assorbenti igienici per signore e sapone negli appositi contenitori.	<input type="checkbox"/> Pulizia interna ed esterna dei vetri e relative veneziane <input type="checkbox"/> Pulizia di tutti i serramenti (porte e finestre) <input type="checkbox"/> Pulizia dei battiscopa, degli infissi, degli intercapedini e delle plafoniere <input type="checkbox"/> Pulizia dei balconi	
	Disinfezione: soluzione idroalcolica	quotidiana	a seguito della pulizia disinfezione con alcool etilico e/o a base di cloro attivo (candeggina). Nel caso della candeggina lasciare agire la sostanza per almeno 10'								5% di Ipoclorito di sodio (principio attivo)
	Disinfezionale: a base di ipoclorito di sodio (CloroSan CL F5)	quotidiana	a seguito della pulizia disinfezione con alcool etilico e/o a base di cloro attivo (candeggina). Nel caso della candeggina lasciare agire la sostanza per almeno 10'						il cloro è compatibile con: polivinilcloruro (PVC), polietilene (PE), polipropilene (PP), poliacetale, poliossimetilene (POM), Buna-Gomma di nitrile, poliestere bisfenolico, fibra di vetro, politetrafluoroetilene (teflon®), silicone (SI), Acrilonitrile Butadiene Stirene (ABS), policarbonato (PC), polisulfone, acciaio inossidabile (o inox), titanio, mentre acciaio basso-legato, poliuretano, ferro e metalli in genere non sono compatibili.		(0.1%) vale a dire 0.1 litro di Clorosan (candeggina) in 5 litri di acqua oppure 0,05 litri in 2,5 litri di acqua
	Servizi igienici: Toilette, mense, spogliatoi, ecc... (come previsto da allegato 13 Foglio di lavoro Pulizie)	Frequenza	Modalità di esecuzione	DPI richiesti appaltatore	Materiale utilizzato per la pulizia	Principio attivo	Materiali compatibili con le sostanze detergenti	Dosaggio			
sanificazione	Pulizia detersione: acqua e sapone o detergenti: tensio attivi	quotidiana	prima della pulizia mediante lavaggio con acqua/sapone, predisporre aerazione dei locali	mascherina chirurgica e guanti monouso * i DPI richiesti sono validi durante tutta l'emergenza COVID-19	1. Microfibra per superfici in legno, plastica. 2. Stracci in cotone/canapa/ecc. per le superfici calpestabili. Qualora possibile utilizzare materiali monouso per la pulizia altrimenti provvedere alla loro sanificazione * Tutti i materiali per la pulizia dovranno essere suddivisi in funzione delle varie destinazioni di uso: servizi igienici, superfici e arredi comuni (mobili, scrivanie, ecc.), superfici ad elevato contatto umano (maniglie, touch stampanti, accessori pc, tablet, sistemi di timbratura, touch distributori di bevande, dispenser acqua, ecc...).	sapone e tensioattivi			<input type="checkbox"/> Pulizia interna ed esterna dei vetri e relative veneziane <input type="checkbox"/> Pulizia di tutti i serramenti (porte e finestre) <input type="checkbox"/> Pulizia dei battiscopa, degli infissi, degli intercapedini e delle plafoniere <input type="checkbox"/> Pulizia dei balconi		
	Disinfezione: soluzione idroalcolica (Disalcol)	quotidiana	a seguito della pulizia disinfezione con alcool etilico e/o a base di cloro attivo (candeggina). Nel caso della candeggina lasciare agire la sostanza per almeno 10'							5% di Ipoclorito di sodio (principio attivo)	75% vale a dire 3/4 di alcool e il resto acqua
	Disinfezionale: a base di ipoclorito di sodio (CloroSan CL F5)	quotidiana	a seguito della pulizia disinfezione con alcool etilico e/o a base di cloro attivo (candeggina). Nel caso della candeggina lasciare agire la sostanza per almeno 10'						il cloro è compatibile con: polivinilcloruro (PVC), polietilene (PE), polipropilene (PP), poliacetale, poliossimetilene (POM), Buna-Gomma di nitrile, poliestere bisfenolico, fibra di vetro, politetrafluoroetilene (teflon®), silicone (SI), Acrilonitrile Butadiene Stirene (ABS), policarbonato (PC), polisulfone, acciaio inossidabile (o inox), titanio. Mentre acciaio basso-legato, poliuretano, ferro e metalli in genere non sono compatibili.	(0.5%) vale a dire 1 litro di candeggina (Clorosan) in 9 litri di acqua oppure 1/2 litro in 4,5 litri di acqua	
	Griglie impianti di riscaldamento/raffrescamento: Si tratta della pulizia delle prese di areazione dei funcoil (come previsto da allegato 13 Foglio di lavoro Pulizie)	Frequenza	Modalità di esecuzione	DPI richiesti appaltatore	Materiale utilizzato per la pulizia	Principio attivo	Materiali compatibili con le sostanze detergenti	Dosaggio			
sanificazione	Pulizia detersione: acqua e sapone o detergenti: tensio attivi	quotidiana	prima pulizia mediante lavaggio con acqua/sapone	mascherina chirurgica e guanti monouso * i DPI richiesti sono validi durante tutta l'emergenza COVID-19	1. microfibra (Qualora possibile si richiede l'utilizzo di materiale monouso)	sapone e tensioattivi			<input type="checkbox"/> Pulizia interna ed esterna dei vetri e relative veneziane <input type="checkbox"/> Pulizia di tutti i serramenti (porte e finestre) <input type="checkbox"/> Pulizia dei battiscopa, degli infissi, degli intercapedini e delle plafoniere <input type="checkbox"/> Pulizia dei balconi		
	Disinfezione: soluzione idroalcolica	quotidiana	a seguito della pulizia disinfezione con alcool etilico.							75% vale a dire 3/4 di alcool e il resto acqua	